

**Заполнение и обрамление дверных и оконных проемов
в объектах исторической застройки города Могилева**

Шестак Ю. Т.

Белорусский национальный технический университет

Историческая застройка Могилева представлена зданиями различных периодов. Ее характеризует достаточно большое количество хорошо сохранившихся оригинальных деталей. В целом, обрамления и заполнения дверных и оконных проемов каменных зданий являются типичными для гражданских построек других белорусских городов сходных периодов (например, ул. Мигая, ул. Советская и др.). Но деревянная застройка Могилева имеет ряд отличительных признаков. Характерны сандриковые с надстройкой и фронтоноподобные наличники, сочетание накладного декора наличников и ставен, резьба с контурным и сквозным выпиливанием, «текучая» форма фриза. Встречаются оконные ставни с завесами (1-й Крутой пер., д.11). В деревянных зданиях присутствуют заимствования элементов из каменной архитектуры, например рамы и обрамления окон с лучковым завершением в Комиссариатском переулке, д.17. Оконные impostы часто расходятся лучами или организованы «елочкой».

Обычно центральным акцентом фасада является характерный для рассматриваемого региона тип входа, организованный через открытую, закрытую или полузакрытую веранду. Со стороны улицы в открытом и полузакрытом варианте такая веранда имеет декоративный щит с накладной ажурной резьбой и профилированные деревянные кронштейны (ул. Карпинского, д.22).

Для жилой деревянной застройки региона в целом характерна концентрация декоративной нагрузки на входе, стенах, фронтоне, а также простая, фигурная и комбинированная обшивка досками в сочетании с резьбой и цветовым декором. В Могилеве получил распространение прием, когда одиночный или спаренный оконный проем фронтона фасада имеет треугольный или прямоугольный с треугольным завершением абрис. Обрамление оконного проема при этом может отсутствовать; быть в виде широкой или очень широкой профилированной рамки с дробной сквозной резьбой; наличником с фигурным контуром. Встречаются окна с дополнительным венчающим элементом над треугольным завершением (крест над проемом жилого дома по ул. Д. Бедного, д.11). Нижняя часть наличника в большинстве случаев как бы опирается на горизонтальную полосу дополнительно декорированной границы между разными видами обшивки фронтона (часто вертикальной внизу и наклонной сверху).